

## agria 9600-112 製品仕様表・エンジン仕様表

### 製品仕様

モデル:	Agria9600-112
エンジン:	Briggs & Stratton 8720 Commercial Turf Series 724 ccm, 17,9 kW / 24 HP @ 3600 rpm
最大作業傾斜角度:	50° = 120%
走行方式:	電動モーター 48V DC, Safety Extra Low Voltage, 500 Nm 出力トルク
速度:	三段階 1速:2 km/h ,2速:4 km/h, 3速:10 km/h(作業不可、移動用)
モアデッキ:	ロータリー マルチャー 2ブレード, 両端2枚の刃 (1枚のブレードに対して合計4枚)
モアドライブ:	ベルト駆動 (電磁クラッチ)
刈幅:	112 cm (44 inches)
刈高:	50 ~ 200 mm (2 ~ 7,5 無段階)
作業効率:	5,000 m <sup>2</sup> /h
クローラ:	スチール入りラバー
通信距離:	max. 300 m (1000 ft)
燃料タンク:	2 x 10 ℓ (2 x 2,64 gallons)
接地圧力:	280 g / cm <sup>2</sup>
重量:	480 kg (1060 lbs)
寸法:	142 x 150 x 77cm (57 x 59 x 28 inch)

### エンジン詳細仕様

種別:	Briggs & Stratton 8270 Commercial Series
Type:	空冷 2気筒, 4サイクルOHV ガソリンエンジン オートチョーク付
排気量:	724 ccm
出力:	17.9 kW (24 HP) at 3600 rpm
トルク:	53.45 Nm (2800 rpm)
始動方法:	セルスターター 12 V
発電機:	16 A
燃費:	313 g/kWh
燃料:	レギュラーガソリン
エアクリーナー:	サイクロンエアフィルターシステム
作業時回転数:	3300-3400 rpm
アイドル回転数:	2750 rpm
潤滑:	強制潤滑
エンジンオイル:	マルチグレード10W-30、オイル容量: 1.9 ℓ
その他:	オイルクーラー、オイルフィルター付、バルブ付オイルドレンホース